



OLDENHUIS & PRINSEN

Kistenfüller mit Knickband

Visser Kistenfüller Typ KK



Visser Kistenfüller Typ KK:

- Mit dieser Maschine können einfach Kisten von 120 bis 230 cm befüllt werden.
- Das Befüllband knickt vollautomatisch bis zum Boden von der Kiste.
- Durch ein 70 cm breites Befüllband optimales Kistenbefüllung.
- Kisten stehen auf dem Boden. Kistenwechsel mit Hubwagen möglich.
- Integration einer Waage (Wiegebalken) ist einfach möglich.
- Maschine SPS gesteuert mit Möglichkeit von eigener Programmierung.
- Sehr kompakte Bauart mit einer breite von 340 cm, tiefe 125 m und höhe ist einstellbar.
- PVC-Gurt glatt oder mit Stollen.
- OPTION: Ein- und ausfuhr über Rollenbahn.



SPS Steuerung mit Touchscreen



Touchscreen mit einfache Bedienung



Technik für Profis



Visser Förderbänder

- Anfuhrband mit feste Knick
- Länge 4,50 m, Gurtbreite 650 mm
- Gummigurt mit Chevronprofil 16 mm
- Verführbar
- In hohe verstellbar
- Linienkontrolle möglich an z.B. Annahmehunkern und Kistenfüller.



- Anfuhrband mit Hydraulische Zylinder
- Einfach versetzen
- Multifunktional einsetzbar

Technische Daten KK

Ingesamt länge	3,40 m
Arbeitslänge	4,40 m*
Ingesamt breite	1,25 m
Anfuhr höhe	1,89 m
Länge Obenband	2,95 m
Breite Obenband	0,70 / 0,80 m
Für Kistenmasse	160x120x125 of 140x110x125 cm

Spezialkisten auf Anfrage
 Obenband Antrieb mit 2 Trommelmotoren
 Gurtgeschwindigkeit 38 m/min

Optionen

- Frequenzregler
- Anfuhrband
- Wägesystem
- Rollenbahnen

Änderungen vorbehalten
 *Abhängig von Kistmasse

Technische Daten Anfuhrband

Länge ab 4,50 m
 Gummigurt 65 cm breit, Chevronprofil
 16 mm Stollen
 Antrieb mit Trommelmotor
 Gutgeschwindigkeit 38 m / min
 Feste Knick
 Verführbar
 Höheverstellung



OLDENHUIS & PRINSEN

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.

Bierum Hereweg 39 9906 PC
 Niederlande
 Tel. +31(0)596 - 59 14 63
 Fax +31(0)596 - 59 20 50
info@oldenhuis-prinsen.com

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
 Niederlande
 Tel. +31(0)527 - 61 16 48
 Fax +31(0)527 - 61 16 72
www.oldenhuis-prinsen.com



Technik für Profis