



OLDENHUIS & PRINSEN

Vollautomatischer Kistenfüller

Visser Kistenfüller Type KV



Visser Kistenfüller Typ KV

- Geeignet für verschiedene Kistenmasse
- Bedienungsfreundlich durch übersichtlichen Bildschirm mit Deutschem Text
- Durch SPS-Steuerung ist es möglich ein eigenes Kistenfüllprogramm zu programmieren.
- Mit Programmwahl ist die Fallhöhe einzustellen. Z.b. bei Zwiebeln ist die Leistung wichtig. Die Fallhöhe kann größer sein und auch dass Füllband braucht nicht extra hin-und her über die Kisten zu fahren. Bei Kartoffeln ist es wichtig, dass große und kleine Kartoffele und Erde optimal in der Kiste vereilt sind. Deshalb sind die hin-und herbewegungen bei z.b. der Längsbelüftung sehr wichtig.
- Standard mit Kistenzähler, Phasenmeldung, Störmelder, Automatisch Reset bei Start, Kistenvollmeldungs Lampen.
- Große Leistung bis 75 t/Std
- Befüllband mit Gummie-oder PVC-Gurt 80 cm breit.
- Antrieb mit zwei Trommelmotoren, für guten Gurtlauf.
- Lieferbar mit Zufuhrband mit Knick für minimale Fallhöhe.



SPS Steuerung mit Touchscreen



Touchscreen mit einfache Bedienung.



Technik für Profis



Visser Zufuhrband mit Knick, Typ AB

- Zufuhrband mit feste Knick
- Länge 4,50 m, Gurtbreite 650 mm
- Gummigurt mit Chevronprofil 16 mm
- Verführbar
- Höheverstellung
- Linienkontrolle für Annahmehunkern, Sortierlinien mit aut. Abschlag System



- Zufuhrband mit Hydraulische Zylinder
- Einfach Verführbar
- Multifunktionell Einsetzbar

Technische Daten KV

Ingesamt länge	4,20 m
Arbeitslänge	5,20 m
Ingesamt breite	1,35 m
Anfuhrhöhe	1,89 m
Ingesamthöhe	2,07 m
Arbeitshöhe	3,00 m
Länge Obenband	2,30 m
Max hohe mit Kisten	2,80 m
Standard Kisten mäße	160x120x125 of 140x110x125 cm

Spezielle Massen auf Anfrage
 Obenband mit Antrieb zwei Trommelmotoren
 Gurtgeschwindigkeit 38 m/min

Optionen

- Variabler Gurtgeschwindigkeit / Frequenzregler
- Zufuhrband
- Wiegesystem

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische Daten, Typ AB

Totale lengte vanaf 4,50 m
 Rubberband 65 cm breed, chevronprofiel
 16 mm hoge meenemers
 Aandrijving met trommelmotor
 Bandsnelheid 38 m / min
 Vaste knik
 Verrijdbaar
 In hoogte verstelbaar mechanisch pen/gat of
 met hydraulische cilinder.



OLDENHUIS & PRINSEN

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.

Bierum Hereweg 39 9906 PC
 Niederlande
 Tel. +31(0)596 - 59 14 63
 Fax +31(0)596 - 59 20 50
info@oldenhuis-prinsen.com

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA
 Niederlande
 Tel. +31(0)527 - 61 16 48
 Fax +31(0)527 - 61 16 72
www.oldenhuis-prinsen.com



Technik für Profis